



AR403122
Металлический корпус
Производительность 730 м³/h
Отвод воздуха
Для монтажа внутри помещений

BLDC технология
Установка в плинтус высотой 10 см

Производительность
Производительность при уровне мощности 3 / Интенсивный:
Производительность по EN 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависит от варианта встраивания.
Производительность в режиме отвода: 730 / 890 м³/h.
Производительность зависит от выбранного варианта вытяжки

Особенности
3 ступени мощности и интенсивный режим
Корпус из нержавеющей стали, оцинкованный.
Забор воздуха: цилиндрический вентиляционный канал 1x150 мм
Забор воздуха: цилиндрический вент канал 1x150 мм

Рекомендации по монтажу
Подключение к соответствующим приборам через сетевой кабель.
Установка в плинтус с вырезом для воздуховода.
При установке вытяжки для режима отвода воздуха в одном помещении с камином с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.

Подключение
Мощность подключения 180 Вт
Соединительный кабель 1.8 м
Сетевой кабель 2 м.

Основные характеристики
Размеры прибора (мм)
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
235 x 715 x 565
Dimensions of the master case (mm)
Размеры палеты
154.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке
Количество приборов на палете
12
Количество единиц товара в слое
Вес нетто (кг)
11,620
Вес брутто (кг)
12,0
EAN-код
4242006239299
Макс. потребление электроэнергии (Вт)
Напряжение (В)
Частота (Гц)
Длина сетевого кабеля (см)
Тип штепсельной вилки
Сертификат соответствия

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-03-08
Страница 1

Варианты цветового исполнения

AR403122
Производительность 730 м³/h
Отвод воздуха

AR403122

Металлический корпус

Производительность 730 м³/ч

Отвод воздуха

Для монтажа внутри помещений

Изготовлено 2021-03-08

Страница 2

